

パック式標準ラミネーター

JOL-330AR/230AR

トリプルセンサー式
オートリバーース機構内蔵

業界初のトリプルセンサーの採用により、
徹底的にフィルム絡み等のトラブルを防御！
フィルムの逆投入はもちろん
フィルム余白過大セットや、
カットフィルム投入等の
オペレートミスにも
正確な異常検知で
オートリバーースします。

充実の基本性能

- ウォームアップタイムは4～5分の短時間
- 4本ローラータイプで美しい仕上がり
- デジタル温度制御
(操作は330ARはボタン式、230ARはボリューム式)
- フィルム厚は150マイクロンまで対応
- マニュアルリバーース機構もあり
- 電源オフ後も冷却ファンで速やかに
ローラーを冷ます安全対策

どんなフィルムトラブルにも効果を発揮
トリプルセンサー式オートリバーース

一般的な投入口と出口のみのジャムセンシングから、最も絡み確率の高いヒートローラー直後にもセンサーを搭載。3ヶ所の検知により、ほぼ100%近くの絡まりを、投入口まで確実にリバーースします。



JOL-330AR A3対応
価格 オープン



JOL-230AR A4対応
価格 オープン

	JOL-330AR	JOL-230AR
機械寸法	W530×D205×H122mm	W405×D205×H122mm
重量	7kg	3.75kg
電源	AC100V 50～60Hz	AC100V 50～60Hz
消費電力	800W	500W
最大ラミパウチ巾	336mm (A3サイズまで)	235mm (A4サイズまで)
最大ラミパウチ厚さ	1.5mm	1.5mm
ラミネート速度	430mm/分 50Hz 520mm/分 60Hz	430mm/分 50Hz 520mm/分 60Hz

日本オフィスラミネーター株式会社

JOL

本社 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-12-6 JOLビル
TEL:03-3230-4260 FAX:03-3230-4358
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-26 天祥第一ビル2階
TEL:06-6390-4910 FAX:06-6390-5876