

卓上型ロール式ラミネート機

RSL-2702S/382S

両面ホットラミ(パウチ)
+
カール防止付き片面PP加工
+
コールドラミ加工が可能な
マルチラミネーター。

オンデマンド出カプリントや、
中型インクジェットプリンターに最適な
卓上型のコンパクトなロール式ラミネーターです。
両面ホットラミネートはもちろんのこと、
片面OPPフィルム加工時に便利なカール防止装置が搭載され、
反りのない美しい仕上げが可能です。


充実の基本性能

- 卓上サイズでホットラミネートと、片面PP貼り、
コールドラミネートの3種類の加工が可能な万能機です。
- 片面PP加工時は、新開発のカール防止ユニットを
使用することにより、反りのない仕上がりが可能です。
- コールドラミネートの巻き取り装置も附属しています。
ローラークリアランスもレバーで5段階(0、1.5、3、5、6mm、
OPEN)の厚さで加工対応が可能です。
- 使用フィルムも1インチ、58mm、3インチの
全ての紙管径に対応します。



RSL-2702S

A1サイズ対応 ¥580,000(税別)



カール防止装置

OPPフィルム等を片面加工した場合の反り上がりをリカーリングバーにより防止し、平坦に仕上げます。



巻き取り装置

コールドラミネート時に、セパレーターを自動的に巻き取る事が出来ます。



デジタル表示コントロール

デジタル表示コントロールにより上下別々の温度制御。前進、後進、スピード調整など自由に出来ます。



ローラークリアランス調整機構

加圧レバーの位置により、5段階の厚物加工に対応できます。

	RSL-2702S	RSL-382S
機械寸法	970(W)×470(H)×540(D)mm	640(W)×470(H)×550(D)mm
重量	56kg	40kg
電源	100V・50/60Hz	100V・50/60Hz
消費電力	1500W	1200W
最大ラミネート巾	685mm	380mm
ラミネート速度	最大2500m/m毎分	最大4500m/m毎分
その他	ホット・コールド兼用機。片面OPPラミ用シゴキ付	



RSL-382S

A3サイズ対応 ¥400,000(税別)



日本オフィスラミネーター株式会社

本社 〒102-0072 東京都千代田区新田橋2-12-6 JOLビル
TEL:03-3230-4260 FAX:03-3230-4358
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-26 天神第一ビル2階
TEL:06-6390-4910 FAX:06-6390-5876

<http://www.jol-net.co.jp/>