

Design focus on laminating digital job prints.

デジタルプリントにベスト JOLプロ向けラミネーター

MINILAM-B3

最 高 速
15m/分

B3 最大用紙
380mmX720mm
1800枚/時

「MINILAM-B3」は、B2対応の「DIGIFAV」と同じく本格的オイル密封循環式の超鏡面仕上げ金属ローラーを採用し、温調プログラムにより15m/分までの加工速度で安定したラミネートが出来ます。シンプルなタッチパネル操作と、フルオート仕様では、後方ブロー、前方バキュームトラクター上取り方式の安定した紙送り機構を持ちます、フィルム装填はさらにシンプルな片持ちタイプで、簡単に装填できセット交換も短時間で可能です。



JOL-MINILAM-B3 <特 徴>

- ① オイル封入式熱ローラーシステムによって、長く熱を保持します。熱の伝達も良く、低消費電力での生産が品質を妥協することなく出来ます。
- ② シンプルなフィルム挿入システムで、数秒でシャフトにフィルムを挿入できます。
- ③ ソフトウェアのプログラムと作業しやすいフロントゲートで操作は簡単です。
- ④ ヒートローラー温度センサー、ソフトウェアプログラムが、停止時、切り替え時、実行時の温度変動を自動調整します。
- ⑤ 停止時のプレッシャーローラーを自動的にスイッチオフし、印刷物を守るため温度変動を低く保ち印刷ダメージを防ぎます。
- ⑥ ハードウェアとソフトウェアのシンプル設計により、5分以内のセット交換が可能です。

●「MINILAM-B3」は
手差し自動重ねカットの半自動式ハンドフィードと、
自動給紙の完全フルオート機があります。

※写真は、ハンドフィード仕様です

JOL-MINILAM-B3シリーズ

	MINILAM オートマチック	MINILAM ハンドフィード
本体サイズ	W103×D202×H160(cm)	
本体重量	650kg	
消費電力	5kw	3kw
電 源	200~230V単相 50/60Hz	
最 高 速 度	15m/分	
用紙サイズ	220×220~380×720(mm)	
用 紙 重 量	130~350g	
フィーダーシステム	エアフィーダー + リフター	ハンドフィード

※最大細断枚数は、紙質・湿度・電圧等により変動します。
※製品の仕様およびデザインは、改良等のため予告なく変更する場合があります。



日本オフィスラミネーター株式会社

本 社 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-12-6 JOLビル
TEL:03-3230-4260 FAX:03-3230-4358
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-26 天神第一ビル2階
TEL:06-6390-4910 FAX:06-6390-5876

0120-336341
<http://www.jol-net.co.jp>