

Printlam CTI 75/CTI 105

Printlam CTIS 75/CTIS 105

[スタッカー仕様]

最高速
30m/分
4000枚/時

75/ 最大用紙
750mm X1050mm
105/ 最大用紙
1050mm X1100mm

tauler
laminating tech



Printlam CTI 75/CTI 105

プリントラミCTIは新開発の自動調整式ラミネート紙切断方式を採用した印刷物の表面光沢加工用の高性能熱ラミネーターです。一人で作業のできる精密全自動中型機です。大ロット生産に適していますので、印刷工場に適しています

Printlam CTIS 75/CTIS 105

プリントラミCTISは新開発の自動調整式ラミネート紙切断方式を採用した印刷物の表面光沢加工用の高性能熱ラミネーターです。仕上がりスタッカーによりパレットで一人作業のできる精密全自動中型機です。印刷工場等、大ロット生産に適しています。



詳細		CTI	CTIS
エア加圧	バランスの良い加圧	○	○
プロコンタッチパネル操作	分かりやすいタッチパネル操作	○	○
センター紙揃え	自動的にセンターに紙揃え	○	○
インバーターによる速度制御	正確な速度コントロール制御	○	○
オイル密封式熟加圧ローラー	超鏡面金属オイル密封ローラーで、オフセット印刷もデジタル印刷も可	○	○
自動紙重ね設定	フロントゲート部のピンチローラーとストップパーツによる自動紙重ね機構	○	○
センサー自動停止	重ねミスの自動検出ストップで巻き込みローラー汚れを防御	○	○
自動挿入	サーボメカニカル式の精密フィーダーシステム	○	○
カール防止システム	仕上りのカール調整可	○	○
シザーローラー	定評ある方式で安定カット	○	○
カッティングシステム	調節能力の高いカッティングシステムでエンボスフィルムも可	○	○
カット目ホイール		○	○
フィルム幅カット機構	フィルム在庫を有効に活用可	○	○
スタッカー	パレットでの効率作業可	—	○

仕様	CTI 75/CTI 105		CTIS 75/CTIS 105	
奥行き	345cm	353cm	395cm	405cm
高さ	170cm		170cm	
幅	141cm	173cm	141cm	173cm
重量	1250kg	1450kg	1400kg	1600kg
最大紙サイズ	750X1050mm	1050X1100mm	750X1050mm	1050X1100mm
最小紙サイズ	200X250mm	250X200mm	200X250mm	250X200mm
挿入紙量	530mm		530mm	
最高速度	30m/分		30m/分	
最大生産能力	4000枚/時		4000枚/時	
最小紙圧	110g/m ²		110g/m ²	
最大紙圧	600g/m ²		600g/m ²	
加圧方式	エア		エア	
電源	400V 三相 (200V 入力用トランス付)		400V 三相 (200V 入力用トランス付)	
消費電力	9.2kw	12.2kw	10.2kw	13.2kw



日本オフィスラミネーター株式会社

本社 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-12-6 JOLビル
TEL:03-3230-4260 FAX:03-3230-4358
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-26 天神第一ビル2階
TEL:06-6390-4910 FAX:06-6390-5876

☎ 0120-336341
http://www.jol-net.co.jp