

Digital's Favorite laminator
デジタルプリンターにマッチング
JOLプロ向けラミネーター
DIGIFAV-B2

最高速
22m/分

B2 最大用紙
520mm×700mm
1800枚/時

高鋼性フレーム中にトップレベルのハード・エレクトロニクス類を備え、オペレーターに優しいタッチスクリーン式操作パネルと超鏡面ラミネートロールが、安全性に優れた高速性能を実現し、さらに、温度バランス・圧力バランスでデジタル印刷物を保護します。また、あらゆる種類のデジタル印刷とフィルムに適応し、中～大量の生産を1セットノンストップ仕上げが可能となりました。



手動式フィーディング、
ハンドフィードもあります。




JOL-DIGIFAV-B2 <特徴>

- ① オイル密封循環型金属ヒーターロールと温調プログラムにより20m/分の高速でも温度分布のバラツキがなく、更に停止時・セット時などの過度の熱変動を押さえます。
- ② 金属ロール表面の平滑度が抜群で、仕上がり表面光沢と密着性が共に最高です。また、熱効率も良いため省エネ性も有ります。
- ③ デジタルタッチパネル操作などワーマン操作を考慮したイージーオペレートで操作性抜群です。
- ④ 2000m巻きフィルム装填も、エアークランプ式の回転式片側支点軸への装填で一人でも楽々出来ます。
- ⑤ セット交換時の操作はシンプルで簡単操作です。
- ⑥ 定評ある後方ブロー+前方サクシジョン回転トラクター上取り方式で給紙が非常に安定しています。
- ⑦ 給紙用のバキュームポンプはドイツポッシュ社製の別系統内蔵式で、動作アクチュエーター系のエア圧変化の影響を受けずに安定動作します。
- ⑧ 内蔵式のプログラムコンピューターや大半の電機部品は日本製の一流メーカー品です。
- ⑨ 場所を取らない設計で、印刷工場の後加工内製化に最適です。

JOL-DIGIFAV-B2シリーズ

	DIGIFAVオートマチック	DIGIFAVハンドフィード
本体サイズ	W120×D220×H150(cm)	
本体重量	700kg	
消費電力	8kw	6kw
電源	400V3相 50/60Hz (200V入力用トランス付属)	
最高速度	22m/分	15m/分
用紙サイズ	220×220~520×700(mm)	
用紙重量	130~350g	
フィーダーシステム	エアフィーダー + リフター	ハンドフィード

※最大細断枚数は、紙質・湿度・電圧等により変動します。
※製品の仕様およびデザインは、改良等のため予告なく変更する場合があります。

日本オフィスラミネーター株式会社

 本 社 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-12-6 JOLビル
 TEL:03-3230-4260 FAX:03-3230-4358
 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-26 天神第一ビル2階
 TEL:06-6390-4910 FAX:06-6390-5876

☎0120-336341
<http://www.jol-net.co.jp>

